

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Gaoyao Dafeng Electronic Co., Ltd., Foreign Capital Ind. Estate, Jindu Town, 526108
GAOYAO CITY, Guangdong, China

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042271.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042271

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40042271

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

5019930-4670-
0001/259816/TL3/KIL

letzte Änderung / updated

2019-06-04

Datum / Date

2015-05-22

Festkondensator zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen, geeignet für Netzbetrieb Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

Typ(en) Type(s)	CD series		
Bemessungskapazität Rated capacitance	100pF; 150pF; 220pF; 330pF; 470pF; 560pF; 680pF; 1000pF; 1500pF; 2200pF; 3300pF; 3900pF; 4700pF		
Bemessungsspannung Rated voltage	X1: AC 400V Y1: AC 400 / 250 V		
Kondensatorklasse und -unterklasse Capacitor class and subclass	X1Y1		
Grenzabweichung der Bemessungskapazität Tolerance of rated capacitance	±10% (K) oder/or ±20% (M)		
Klimakategorie Climatic category	25/125/21		
Kategorie der passiven Entflammbarkeit Passive flammability category	C		
Keramikart Type of ceramic	Y5P, Y5U, Y5V		
Temperaturcharakteristik Temperature characteristic	Y5P (100pF bis/to 1000pF) ±10% (K) Y5U (1000pF bis/to 2200pF) ±20% (M) Y5V (1000pF bis/to 4700pF) ±20% (M)		
Genehmigung für Gleichspannungs- anwendungen nach Anhang H Approval for d.c. applications according to Annex H	<input type="checkbox"/>	ja yes	Bemessungsgleichspannung DC ____ V d.c. rated voltage
	<input checked="" type="checkbox"/>	nein no	
Genehmigung für Feuchtebeständigkeitsklasse nach Anhang I Approval for humidity robustness grade according to Annex I	<input type="checkbox"/>	IA	21 Tage bei 40 °C / 93 % r.F. mit angelegter Bemessungsspannung 21 days at 40 °C / 93 % r.h. with rated voltage applied
	<input type="checkbox"/>	IB	168 Stunden bei 85 °C / 85 % r.F. mit angelegter Bemessungsspannung 168 hours at 85 °C / 85 % r.h. with rated voltage applied
	<input type="checkbox"/>	IIA	56 Tage bei 40 °C / 93 % r.F. mit angelegter Bemessungsspannung 56 days at 40 °C / 93 % r.h. with rated voltage applied
	<input type="checkbox"/>	IIB	500 Stunden bei 85 °C / 85 % r.F. mit angelegter Bemessungsspannung 500 hours at 85 °C / 85 % r.h. with rated voltage applied
	<input type="checkbox"/>	IIIA	56 Tage bei 60 °C / 93 % r.F. mit angelegter Bemessungsspannung 56 days at 60 °C / 93 % r.h. with rated voltage applied
	<input type="checkbox"/>	IIIB	1.000 Stunden bei 85 °C / 85 % r.F. mit angelegter Bemessungsspannung 1.000 hours at 85 °C / 85 % r.h. with rated voltage applied
	<input checked="" type="checkbox"/>	keine none	



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Gaoyao Dafeng Electronic Co., Ltd., Foreign Capital Ind. Estate, Jindu Town, 526108
GAOYAO CITY, Guangdong, China

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042271 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042271

Rubrik / *Rubric*

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40042271

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / *File ref.*

5019930-4670-
0001/259816/TL3/KIL

letzte Änderung / *updated*

2019-06-04

Datum / *Date*

2015-05-22

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Gaoyao Dafeng Electronic Co., Ltd.